

Monteringsanvisning Vattenfelsbrytare

WaterFuse Villa

DET HÄR INGÅR I SYSTEMET:

1. Centralenhet som placeras i anslutning till huvudvattenkranen. Här slår du av och på vattnet, gör inställningar, ser aktuellt vattentryck. Enheten kan också kopplas till ditt hus larm eller fjärrstyrning.

2. Vattenenhet som monteras på vattenledningen direkt efter huvudvattenkranen. Den har en avstängningsventil och elektronisk tryckgivare. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag med hjälp av kulventil. Enheten kan också hanteras manuellt. Ventilen motioneras var tredje dag för att säkerställa funktion.

3. Fjärrenheten placeras vid ytterdörren. Här stänger du av och sätter på vattnet. Har du tryckfall indikeras detta av en lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan slås på medan felet undersöks och åtgärdas.

4. Vattendetektorer placeras ut där vatten kan samlas vid en vattenskada. Tre sensorer medföljer varje detektor och signalerar trådlöst vid minsta läckage. Vattnet stängs av direkt och du drabbas inte av en dyr vattenskada. Du ställer också in vilken lägsta temperatur som ska gälla innan systemet stänger av vattnet för att undvika frysskador.

ENKEL INSTALLATION

Vattenfelsbrytaren monteras snabbt av VVS-installatör. Inga andra hantverkare behövs. Utförlig monteringsanvisning finns på tollco.se och medföljer i förpackningen.



TEKNISKA FAKTA

Centralenhet:

- 12 vdc, drivs med 230v DC-adapter.
- In/ut-signal till larmcentral.
- Information om radio- och batteristatus.
- Installations- och underhållsmenyer.
- Fördröjt AV inställbart i timmes steg, max fyra timmar.
- Vatten på eller av efter strömavbrott.

Vattenenhet:

- Monteras direkt efter vattenmätaren.
- Dimension G20 (DN20) vilket är standard i Sverige.

Fjärrenhet:

- På, av och fördröjd av.
- Summer för aktivering och larm.

Vattendetektor:

- Summer för larm.



SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkter waterfuse

	RSK	Art nr
WaterFuse Villa Komplet*	561 98 34	VFB131-DN20
WaterFuse Villa	561 98 30	VFB101-DN20
WaterFuse Villa + Fjärrenhet	561 98 32	VFB111-DN20
WaterFuse Villa + Vattendetektor	561 98 33	VFB121-DN20

Extra trådlösa enheter

	RSK	Art nr
Fjärrenhet	561 98 96	2220022
Vattendetektor	561 98 97	2220042

Extra kabelanslutna enheter

Vattendetektor	521 65 80	22200131
----------------	-----------	----------

* Komplet innehåller både vattendetektor och fjärrenhet.

Sintef TG godkänd. Eurofins SFS-EN ISO 6957. Tillverkat i Sverige.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210629