

Tollco-Dichtungen

Dichtmasse 40 g

**Dichtet
Rohrdurch-
führungen.**

- **Formbar und flexibel.**
- **Zur Verwendung in Räumen und im Freien geeignet.**



Die Dichtmasse besteht aus formbarem Polyisobutylen und dient zur Abdichtung um Rohrleitungen, zum Beispiel bei Zu- und Abflussleitungen. Sie kann auch zum Dichten von Rissen, kleineren Löchern und Fugen verwendet werden. Sie verbindet unterschiedliche Materialien wie Kunststoff, Laminat, Keramik, Glas, Holz und Metall.

Die Dichtmasse haftet gut an und trocknet nicht aus. Sie lässt sich überstreichen und ist flexibel und wasserbeständig. Sie kann in Räumen und im Freien verwendet werden. Für die wasserdichte Abdichtung verwenden Sie Tollco-Dichtmasse zusammen mit unseren Stützen zum Schutz der Dichtung, mit den Unterschrankeinsätzen sowie mit unserer Durchführung für Geschirrspüler-Schläuche. So erhalten Sie einen leicht zu reinigenden Unterschrank, der leckagesicher ist.

Die Tollco-Dichtmasse wurde von RISE in Kombination mit den Tollco-Unterschrankeinsätzen getestet und zertifiziert.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

CODE SCANNEN, WENN SIE
MEHR ÜBER DAS PRODUKT
ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt	RSK	Art.-Nr.	Gewicht
Tollco-Dichtungen – Dichtmasse 40 g	382 91 16	590024	40g



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Hergestellt in Schweden. Von Versicherern empfohlen.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden