



Tollco Vattenlarm 230V extern sensor

Användarmanual

Art.nr: 490000-7

RSK: 521 66 10

Funktion:

När vattenlarmets detektor känner av vatten, larmar enheten med larmsignal. Identifiera läckan och åtgärda innan RESET. Vattensensorerna kan torkas och återanvändas men så länge vattensensorn är fuktig kommer larmet att pipa.

Knapparna TEST/RESET & ON/OFF:

- TEST/RESET – Används för att testa funktionen på vattensensorn samt att göra RESET på larmet.
- TEST/RESET används vid larmindikering för att tysta larmet. Åtgärda felet och tryck ON/OFF för att aktivera vattenlarmet igen.
- TEST/RESET används även för att simulera ett vattenlarm likvärdigt att en sensor aktiveras. TEST nollställs genom att tryck TEST/RESET och därefter ON/OFF för att aktivera vattenlarmet igen.
- ON/OFF knappen används för att avaktivera vattenlarmet. Larmet är aktivt omedelbart när det ansluts till 230vac, vilket indikeras med att dioden lyser grönt.

Elektronikenheten stänger inte av 230v uttaget vid larm om vattenläcka. Detta för att kyl/frys ska fungera även efter larm. Diskmaskiner och tvättmaskiner är byggda för att klara av att inte få vatten, fast de är i drift. Här kan funktionen att slå av strömmen vid larm användas för att förhindra att en maskin fortsätter pumpa ut vatten. När elektronikenheten stoppas in i ett uttag startar den upp och blinkar GRÖNT.



TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador



Montering:

Med vattenlarmet medföljer det tre sensorer som placeras på lämpliga platser. Exempelvis vid diskmaskin och diskho enligt följande: En sensor under diskmaskinen, en sensor på golvet under diskhon och den sista i schaktet där rören kommer upp ur golvet eller i golvröskeln.



Användningsområde:

Vattenlarmet kan användas under diskmaskin/diskbänkskåp, kyl/frys, akvarium och golvvärmecentraler eller andra platser som kulvertar, rörschakt/slitsar. Vattenlarmet kan med fördel placeras i installationsschakt eller rörschakt med risk för vattenläckage från vattenledningar, avlopp eller dräneringar.

Uppgradering:

Enheten kan uppgraderas med ventiler vilka stänger av vid vattenlarm. Därav de två kontaktarna som ej används när produkten enbart används som vattenlarm.



Återvinning:

Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller inköpsstället.

Utgåva 2022-10-31



Tollco AB
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta

Tel: 018- 34 90 10
info@tollco.se
www.tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador