Tollco Vattenlarm 230

Monteras i vanligt vägguttag

Användarmanual

RSK 5216610

Allmänt

Vattenlarmet drivs av 230vac och monteras i ett vanligt 230vac vägguttag.
Uttaget kan fortfarande användas, för t.ex. diskmaskin.

TOLLCO

Ditt skydd mot vattenskador

Funktion

Vattenlarmet kan användas under diskmaskin/diskbänkskåp, kyl/frys, akvarium och golvvärmecentraler eller andra platser som kulvertar, rörschakt/slitsar. Produkten är avsedd att användas inomhus i torrt klimat. När vattenlarmets detektor känner av vatten, larmar enheten med larmsignal. Identifiera läckan och åtgärda. Vattensensorerna kan torkas och återanvändas. Så länge vattensensorn är fuktig kommer larmet att pipa.

TEST/RESET – Används för att testa funktionen på vattensensorn samt att göra RESET på larmet.

Vid TEST simuleras ett vattenlarm genom att ett elektriskt motstånd, motsvarande vad som uppstår när sensorn ska larma för vatten, skapar en testmätslinga i produkten.

TEST nollställs genom att trycka RESET och därefter ON för att aktivera vattenlarmet igen.

RESET används vid larmindikering för att tysta larmet. Åtgärda felet och tryck ON för att aktivera vattenlarmet igen.

ON/OFF knappen används för att avaktivera vattenlarmet. Larmet är aktivt omedelbart när det ansluts till 230vac, vilket indikeras med att dioden lyser grönt.

Montering

Med vattenlarmet medföljer det två sensorer som placeras på lämpliga platser. Exempelvis vid diskmaskin och diskho enligt följande: En sensor under diskmaskinen, en sensor på golvet under diskhon.

Vattenlarmet kan med fördel placeras i installationsschakt eller rörschakt med risk för vattenläckage från vattenledningar, avlopp eller dräneringar. Kardborretejpen används för att sätta fast sensorerna på ett uppsamlande tråg eller insats. Ta bort den dubbelhäftande tejpen från kardborren och fäst den på vattensensorn. Tryck därefter till så att den dubbelhäftande tejpen sätts fast där du vill att den ska sitta. Vattensensorn kan därefter tas bort om så önskas genom att bara dra bort den från kardborren.

(Elektronikenheten används även till Tollcos produkt Läckagebrytare som har ventiler vilka stänger av vid vattenlarm. Därav de två kontakter som ej används när produkten enbart används som vattenlarm.)

Produkt	**RSK**	**Art nr**
Tollco Vattenlarm 230	5216610	490000-7
Extra enheter	**RSK**	**Art nr**
Vattensensor, bomull	5216582	2230011
Vattensensor, tape	5216612	2230022

Accepterad monteringsanvisning 2026:1

1002

RI. SE KONTROLL Tgnr C901472

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20260612